



エコリカ LED **NEW**

直管形LEDランプ 高演色タイプ L3A2シリーズ

圧倒的なコストパフォーマンス

D65/D50 標準光源の
置換えに最適 **UVレス**

電源内蔵 / 工事必須

40形 / 20形

平均演色
評価数

Ra97



演色性・明るさ・省エネ性を 高次元で達成。

平均演色評価数 Ra97

特殊演色評価数 R9-R15 の値も高い数値を達成
LEDJIS 規格 JIS Z 9112:2019

クラス4対応



※ECL-LD4EGN-L3A2の数値です

●フリッカーファクター2%未満を実現

ノイズの無い高画質映像の撮影や高速連写での露出のばらつきを抑える
高性能電源を内蔵

●低ノイズ CISPR 11/15/32 に準拠

医療施設や通信施設など電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心して使用できます

圧倒的なコストパフォーマンスにより作業環境を改善したい全ての工場や店舗照明に最適

種別	型番	JANコード	光源色/色温度	全光束	消費電力	発光効率	外形寸法図/質量
40形	ECL-LD4EGD-L3A2	4562451407648	昼光色相当 6500K	2000lm	18W	111lm/W	1198mm φ33mm 420g
	ECL-LD4EGN-L3A2	4562451407655	昼白色相当 5000K	2100lm		116lm/W	
20形	ECL-LD2EGD-L3A2	4562451407624	昼光色相当 6500K	830lm	7.5W	110lm/W	580mm φ33mm 230g
	ECL-LD2EGN-L3A2	4562451407631	昼白色相当 5000K				

【共通仕様】 平均演色評価数: Ra97(実力平均値であり保証値ではありません) 特殊演色評価数: JIS Z 9112:2019 クラス4 準拠 口金: G13 使用温度: -20~+50°C 入力電圧: AC100-242V(50/60Hz)
EMC(ノイズ対策): CISPR 11/15/32 設計寿命: 50000時間(光束維持率70%時)(LM80規格に基づく推定値です。保証期間ではありません。) 配光角: 約200°(ピーク照度50%のとき120°) 定価: オープン価格 保証期間: 3年

●上記特性値は標準値です。●製品の外观、仕様は改良のため予告なく変更することがあります。



エコリカ LED 検索

株式会社エコリカ

大阪本社 〒540-0027 大阪府大阪市中央区船屋町1-2-9
東京支店 〒108-0075 東京都港区港南1-8-27 日新ビル11階

☎ 06-4790-2302

月~金曜日 10:00~18:00
(土・日・祝日・弊社指定休日を除く)

FAX 06-4790-2303