

天井の高い工場や 倉庫に最適です

ECL-LD40FAシリーズ



全光束

2800_{lm}

発光効率

160_{lm/W}

自然光に近い演色性で
色がより鮮やかに見える

消費電力

17.5_w

Ra80 以上



照度が必要な建物にも最適です

照度の必要な建物、長時間の点灯や天井が高い箇所に最適で、消費電力も大幅に減らすことができます。
既存の蛍光灯と置き換えても違和感のない明かりを実現しました。

安心の3年保証

お客様に安心・安全にご使用いただくため保証期間を3年とさせて頂いております。

ラインナップ



- 口金: G13
- 質量: 440g
- サイズ: Φ32.4×1198mm

ECL-LD40FAD

JAN: 4562451405576

昼光色相当 6500K

- 全光束: 2800lm
- 消費電力: 17.5W
- 発光効率: 160lm/W
- 平均演色評価数: Ra80 以上

1198 (mm)
Φ32.4



- 口金: G13
- 質量: 440g
- サイズ: Φ32.4×1198mm

ECL-LD40FAN

JAN: 4562451405569

昼光色相当 5000K

- 全光束: 2800lm
- 消費電力: 17.5W
- 発光効率: 160lm/W
- 平均演色評価数: Ra80 以上

1198 (mm)
Φ32.4



- 口金: R17d
- 質量: 600g
- サイズ: Φ32.4×2367mm
- 両側給電方式

ECL-LD110FAN

JAN: 4562451405651

昼光色相当 5000K

- 全光束: 5400lm
- 消費電力: 36W
- 発光効率: 117lm/W
- 平均演色評価数: Ra80 以上

2367 (mm)
Φ32.4

共通仕様

- 使用温度: -20~+50℃
 - 入力電圧: AC100-242V (50/60Hz)
 - 力率: 90%以上
 - 定格寿命: 50000時間 (光束維持率 70%時)
 - 定価: オープン価格
 - 保証期間: 3年
- ※定格寿命は平均値であり保証値ではありません。※上記特性値は標準値です。
※すべての器具に対応するものではありません。
★在庫及び発注ロットに関しては販売店へお問い合わせください。