

商品名	LEDベースライト 反射笠 FLR40形2灯相当
形名	ECL-BL40K-2N


特性 ※LEDユニット単体の特性値です

寸法	(mm)	1247 X 78 X 45	色温度	(K)	5,000
重量	(kg)	0.79	平均演色指数(Ra)	—	84
消費電力 (100V / 200V) ※1	(W)	22.2/22.2	配光(ビーム角)	ビーム角 ※4	(度) 116
全光束 (100V / 200V) ※2	(lm)	4050/4100		配光範囲 ※5	(度) 160
設計寿命 ※3	(時間)	40,000	動作保証温度範囲	(℃)	-20～45

- ※1 消費電力はLED製品の特性上、若干の差が生じます。
- ※2 全光束はLED製品の特性上、若干の差が生じます。
- ※3 設計寿命は製品寿命を保証するものではありません。初期光束に対し、減光率30%を基準としています。
- ※4 最大光度の1/2にの値になる左右2方向の広がり角度
- ※5 最大光度の1/10にの値になる左右2方向の広がり角度

規格	RoHS
----	------

仕様図




A: 1,247mm
B: 78mm
C: 45mm

部品番号	部品名	数量	材質	備考
1	カバー	1	ポリカーボネート	白色
2	電源	1		内蔵
3	ヒートシンク	1	鋼板	

REALPLATE StraightのLEDバーです。
必ず、専用の取付ベースと合わせてください。

作成日	内容	担当	改定日	内容	担当
2023/6/19	新設	櫻井			

タイプ	型番	JAN	器具光束	消費電力	色温度
反射笠 高出力Hf32形2灯相当	ECL-BL40K-H3N	4562451405958	6850lm	38.3W	5000K
反射笠 Hf32形2灯相当	ECL-BL40K-H2N	4562451406658	5700lm	31.4W	5000K
反射笠 FLR40形2灯相当	ECL-BL40K-2N	4562451406665	4050lm	22.2W	5000K
反射笠 FLR40形1灯相当	ECL-BL40K-1N	4562451406672	2050lm	11.4W	5000K



※取付ベースにはLEDバーは含まれておりません。

安全に関するご注意	5						
	4						
	3						
	2	LEDバー	1		乳白	品名	40形反射笠型取付ベース
	1	取付ベース	1	SPCC-0.4-t	白色粉体塗装	電圧	100/200V 50/60Hz
特記事項	部番	部品名	数	材質・材厚	備考	図番	
	色調		白色	作成	検図	承認	
	取付ベース重量		1.4kg	櫻井	櫻井	山際	株式会社エコリカ
単位:mm		第3角法					