

## エコリカLED電球は、明るさ・配光・光色・調光で選べる。

配光角  
40°

**7.5w**  
(60W相当)

E26  
口金

スポット光タイプ(白色相当)  
ECL-HPL60SWH  
500lm | 540lx(直下1m)

配光角  
約180°

**7.0w**<sup>※</sup>  
(60W相当)

E26  
口金

調光器  
対応

スポット光タイプ(電球色相当)  
ECL-HPL60SWWH  
380lm | 430lx(直下1m)

調光器  
対応

拡散光タイプ(白色相当)  
ECL-HPL60NPDWH  
450lm<sup>※</sup> | 80lx<sup>※</sup>(直下1m)

調光器  
対応

拡散光タイプ(電球色相当)  
ECL-HPL60NPDWWH  
370lm<sup>※</sup> | 68lx<sup>※</sup>(直下1m)

✗ 調光範囲が狭く段階的な調光

点滅/不点灯 ← 段階的な調光 → 無反応

○ エコリカはなめらかに自然な調光!

← 調光範囲が広い →

※ 拡散光タイプは調光器非対応の60W・40W相当の両タイプをご用意しています。

## エコリカ蛍光灯形LEDは、用途に合わせて組み合わせ自在。

電源仕様

**電源内蔵タイプ**  
(ラビッド・グロー・直結方式)

**電源外付タイプ**  
(直結方式専用)専用電源が別途必要

クラス(消費電力)

| 40W形    |         | 20W形    |         |
|---------|---------|---------|---------|
| 電源内蔵タイプ | 電源外付タイプ | 電源内蔵タイプ | 電源外付タイプ |
| 直結接続    | 本体      | 直結接続    | 本体      |
| 23W     | 20W     | 13W     | 10W     |
| 安定器経由   | 電源含む    | 安定器経由   | 電源含む    |
| 26W     | 22W     | 16W     | 12W     |

カバー

乳白カバー

クリアカバー

受注生産品

光源色

昼光色相当 (6500K)

昼白色相当 (5350K)

電球色相当 (3000K)

受注生産品

40W形：1700lm | 120lx(直下2m)    20W形：950lm | 60lx(直下2m)

W(ワット):消費電力 lm(ルーメン):全光束 lx(ルクス):照度(当社測定値)

※ 調光器につないだ場合の値 ● LED製品の消費電力は使用条件や環境によって異なります。● 写真の光の色および広がり方(配光)はイメージです。● 製品写真は製品の一例です。予告なく仕様または外觀の一部を変更することがあります。

## 商業施設用LEDや工場施設用の大型・高出力LEDもご用意しています。



エコリカは、使用済みインクカートリッジのリユース・リサイクル事業におきまして、2009年にフジサンケイグループが主催する「第18回地球環境大賞」で「フジサンケイビジネスアワード」を受賞。また、(財)日本環境協会エコマーク事務局が主催する第1回「エコマークアワード2010」で銀賞を受賞いたしました。



エコリカは製品の売上げ1個につき1円を世界約100ヶ国で活動している地球環境保全団体WWFに寄付しております。

**エコリカ**

tel.06-6631-5308 <http://www.ecorica.jp/led/>